

PLUS 210 C
Impianti di saldatura

MIG/MAG MMA TIG DC

Saldatrice MIG/MAG monofase 230V portatile e sinergico pulsata

La saldatrice MIG/MAG **Plus 210 C** è sviluppata per la saldatura high tech pulsato sinergica e può essere impiegata anche per elettrodo MMA e in TIG con modalità di innesco Lift Arc



La tecnologia ad inverter che le contraddistingue garantisce un'ottima stabilità d'arco, bassi consumi di energia rendendola ideale al collegamento alle prese di alimentazione elettrica limitate, nei cantieri più disparati oppure in officina.
Integra il trainafilo in una parte laterale. Permette l'utilizzo di bobine fino ad un diametro di 300mm.
Il pannello comandi è provvisto di microprocessore, è intuitivo e permette la personalizzazione dei parametri anche al saldatore più esigente.
In modalità regolazione sinergica si imposta il tipo di gas in uso, il diametro del filo che si vuole apportare e con un'unica manopola si regola la potenza di saldatura dal mimino fino al massimo.
Ottima per impieghi professionali dove è richiesta lavorazione dell'alluminio e dell'inox.
Richiedono un'alimentazione elettrica monofase 230 Vac con una variazione fino al +/- 10%. Non hanno problemi ad essere collegate ai motogeneratori, purché ben dimensionati al carico necessario.

Plus 210 C

- Elevata stabilità d'arco
- Ottimi risultati su spessori sottili
- Bobina di filo da 200 e 300mm
- Regolazione sinergica
- Pulsazione
- Job-list per scelta materiale e gas

Settori di utilizzo

- Manutenzione
- Costruzioni meccaniche in genere
- Costruzioni dell'industria chimica e alimentare
- Arredi metallici
- Pipeline

Materiali saldabili

- Alluminio e le sue leghe
- Acciaio inossidabile
- Acciaio al carbonio
- Alcune leghe speciali



PLUS 210 C
Impianti di saldatura

MIG/MAG MMA TIG DC

Caratteristiche tecniche generali:

MODELLO	PLUS 210 C
Alimentazione / Fasi (V)	230/1
Fusibile (A)	T25
Ciclo di Lavoro (A)	35% - 210
Ciclo di Lavoro (A)	100% - 124
Potenza Nominale (KWA)	6.4 (ED 35%)
Campo di Regolazione (A)	30 - 210
Tensione a Vuoto (V)	63 (13,6 with VRD)
Grado di Protezione IP	21S
Diametro Elettrodo (mm)	1.6 ÷ 4.0
Hot Start - Anti Sticking - Arc Force	OK
Innesco TIG	Lift arc
Filo Saldabile (Ø mm)	0.6 – 1.0
Larghezza / Altezza / Profondità (mm)	220 x 420 x 540
Peso (Kg)	19.5

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPOSIZIONE SUGGERITA
17131	Plus 210 C - 1ph - 230Vac	■
17223	Cavo di massa 300A 5mt	■
1722V	Torcia portaelettrodo MMA 200A - 5mt	
39607	Torcia MIG/MAG TECN 25 - 4mt air cooled	■
48175	Torcia Spool Gun 3mt	
note:	Rulli standard compresi 0,8-1,0 per acciaio e alluminio	
S1955	Riduttore gas Ar/Mix 30l/min 601Z190 UNI (IT)	

Pannello comandi

