ZINC SPRAY MM-99



CARATTERISTICHE

Componenti base: zinco puro al 99% in veicoli sintetici aggrappanti (resine)
Purezza dei pigmenti: > 98%
Aspetto: Colore zinco galvanico
Propellente: Idrocarburi denaturati inodori, non tossici. NON CONTIENE CFC
Spessore film secco: 20-40 µm micron (mezzo strati incrociati)
Potere coprente: Elevato
Resa di copertura: circa 120ml/m² (mezzo strati incrociati)
Tempo essiccazione superficiale: 5-10minuti. (Rapida Asciugatura- Non cola)
Resistenza all'abrasione: Molto buona
Taglio trasversale: (DIN 53151 - ISO 2409) = GT0 / GT1
Resistenza a ossidazione: Ottima
Resistenza temperature: da -50°C a + 120°C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Elevato contenuto di zinco
- Non cola - Essicca rapidamente
- Potere coprente elevato
- Non contiene solventi clorurati
- Preserva i materiali ferrosi dall'ossidazione per molto tempo.
- Resiste agli agenti atmosferici, al lavaggio, all'ossidazione della nebbia salina
- Può essere sovra-verniciata o lasciata come protezione finale.
- Forma un film elastico e compatto resistente all'abrasione
- Aderisce bene sui materiali su cui viene spruzzato
- Colore BRILLANTE come la galvanizzazione a caldo

La bomboletta è dotata di un tasto erogatore 10°UP anti-goccia e quindi evita di sporcarsi durante l'utilizzo.

DESCRIZIONE

Zinco spray particolarmente adatto per ritocchi nella saldatura, per ripristinare o zincare lamierino zincato, per zincare e proteggere dadi e bulloni che rimangono alle intemperie per lunghi periodi, per ripristinare il film di zinco su cancelli, porte, lamiere zincate.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso per almeno 1 minuto fino a quando la pallina all'interno è libera di muoversi. Durante l'applicazione, agitare il prodotto occasionalmente per mantenerlo omogeneo.
Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm e dopo averle sgrassate e pulite accuratamente.
Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi onde evitare l'intasamento. Shelf life: 5 anni.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml
Cartoni da 12 pezzi

ISO 9001:2025-Cert. n° 01054C2026
ISO 45001:2018-Cert. n° 07435Z026
ISO 14001:2015- Cert. n° 0794A2026

Sede Legale Via Mastrogiorgio 32-06134 Perugia; Sedi op: Via Eugubina 197/I - 06134 Perugia; Via del Rame 40 - 06134 - Perugia; Via del Ferro 18- 06134 -
C.F. e P. IVA 03045520545; email: info@mamawelding.com; tel. 3484690802 -075 9280003