EYETRON





- Maschera automatica a caschetto per uso professionale adatta alla saldatura MMA, TIG (>2A) e MIG-MAG. Classe ottica 1/1/1/1. Funzionamento a cella solare.

- Protezione e visione estesa: regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 5 ÷ 9/9÷13). Area di visione 100x60mm. Doppia scala di regolazione dell'oscuramento. Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l'interruzione dell'arco, in funzione della luminosità del pezzo.

- Qualità di visione per un lavoro sicuro e senza interruzioni: il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

- Colori vividi: la tecnologia True Color permette di operare con una visione dei colori più realistica, con contrasti più netti e maggiore definizione dell'immagine per una saldatura più precisa e un minor affaticamento degli occhi.

- Modalità "GRIND" (smerigliatura): blocca l'oscuramento del vetro della maschera per poter eseguire le operazioni di molatura protetti e in piena sicurezza.

- Comfort d’uso: leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per una perfetta aderenza e protezione.

DATI TECNICI

CODE	**804262**	BRIGHT	**4 DIN**	SENSORS	**4**
CODICE	**804262**	VARIABLE	**5-9 / 9-13 DIN**	VISION AREA	**100x60 mm**
TIG	**> 2A**	LIGHT-DARK TIME	**< 0,1 ms**	DIMENSIONS (LxWxH)	**300x240x240 mm**
MIG - MAG	*	DARK-LIGHT TIME DELAY	**0,1 - 0,8 s**	WEIGHT	**0,530 kg**
MMA	*	OPTICAL CLASS	**1/1/1/1**		
GRINDING	*	TEMPERATURE	**-5 /+55 °C**		

ACCESSORI OPTIONAL

VETRI E ACCESSORI MASCHERE	
804406	LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM
804407	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM
804408	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM

DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione dell'oscuramento (DIN 4/5 ÷9/9÷13).
Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura.
Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l' interruzione dell' arco, in funzione della luminosità del pezzo.
Caratteristiche:
- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- tecnologia True Color;
- doppia scala di regolazione dell’oscuramento;
- area di visione XL;
- classe ottica 1/1/1/1;
- 4 sensori;
- regolazione sensibilità e ritardo scuro-chiaro;
- TIG da >2 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:
Protezione vetro esterna 122x139mm 2 pz cod.804409
Protezione vetro interna 71,7x105,7mm 2 pz cod.804410
Fascetta antisudore 2 pz cod.804099.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI