LINEAR 450i









- Saldatrice inverter ad elettrodo in corrente continua (DC), 400A, con display digitale. Doppio voltaggio.
- Regolazione sinergica di Arc Force e Hot Start in funzione del tipo di elettrodo in uso; dispositivo anti-stick.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa fino a 6 mm. Visualizzazione a display della corrente di saldatura impostata.
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione, sia alle sottotensioni (-25%) che alle sovratensioni (+15%).
- Resistente a sporco e polveri grazie al sistema di ventilazione (tunnel dedicato) che preserva le componenti elettroniche garantendone una maggiore durata nel tempo.
- Robusta, resistente agli urti e alla polvere; peso e dimensioni ridotti.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter. Predisposta per la scriccatura.

DATI TECNICI

CODICE	**816182**	RANGE VOUT MMA	**20 - 36 V**	RANGE VOUT MMA 230V	**20 - 32,8 V**
TENSIONE DI RETE TRIFASE	**230 / 400 V**	TENS. VUOTO MAX	**77 V**	TENS. VUOTO MAX DC 230V	**82 V**
TOLLERANZA RETE	**-25 / +15 %**	POTENZA ASSORBITA AL 60%	**10,9 kW**	POT. ASSORB. MAX 230V	**11 kW**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**16,2 kW**	FUSIBILE 230V	**25 A**
CAMPO REG.CORRENTE DC	**20 - 400 A**	FUSIBILE	**22 A**	RENDIMENTO	**88 %**
CAMPO REG.CORRENTE AC	**20 - 400 A**	CAMPO REG.CORR. 230V DC	**20 - 320 A**	Ø ELETTRODI	**1,6 - 6 mm**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**400 @ 40 % A**	CAMPO REG.CORR. 230V AC	**20 - 320 A**	LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZ.	**2,50 m**
CORRENTE MAX AC EN60974-1	**400 @ 40% A**	COR.MAX DC EN60974-1 230V	**300 @ 40 % A**	CLASSE COMPATIBIL. ELETTROMAG.	**A**
CORRENTE AL 60% DC	**300 A**	COR.MAX AC EN60974-1 230V	**300 @ 40 % A**	NORMATIVA	**EN 60974-1 /-10**
CORRENTE 60% AC	**300 A**	CORRENTE AL 60% DC 230V	**240 A**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**F**
CORRENTE AL 100% DC	**250 A**	CORRENTE AL 60% AC 230V	**240 A**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
CORRENTE 100% AC	**250 A**	CORRENTE AL 100% DC 230V	**200 A**	DIMENSIONI (LxWxH)	**54,6 x 27,4 x 50 cm**
CORRENTE ASSORBITA AL 60%	**20,5 A**	CORRENTE AL 100% AC 230V	**200 A**	PESO	**21 kg**
CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**30 A**	CORR. ASSORB. MAX 230V	**35 A**		

ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORI PER SCRICCATURA

802666	KIT SCRICCATURA
802803	ELETTRODI CARBONE D. 8 300 MM 5 PZ
802305	ELETTRODI CARBONE D. 10 300 MM 5 PZ

ALTRI ACCESSORI

804318	KIT RUOTE LINEAR i /SUPERMIG i

CARRELLI E ACCESSORI

803064	CARRELLO - CONTINENTAL

ACCESSORI/VARIE/RICAMBI

801093	KIT SALDATURA MMA 400A 50 MMQ 4+3M AX50

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).
Flessibilità d'impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa.
Ideale per l'uso con motogeneratori, mantiene un'elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione, sia alle sottotensioni (-25%) che alle sovratensioni (+15%).
Particolarmente resistente a sporco e polveri grazie alla particolare costruzione del sistema di ventilazione che, seguendo un tunnel dedicato, consente di preservare le componenti elettroniche garantendone una maggiore durata nel tempo.
Caratteristiche:

- Robusta, resistente agli urti e alla polvere;
- Peso e dimensioni ridotti;
- Elevato risparmio energetico;
- Display per la visualizzazione della corrente di saldatura impostata;
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- Regolazione sinergica di Arc Force e Hot Start in funzione del tipo di elettrodo in uso;
- Dispositivo anti-stick;
- Protezioni termostatica, sottotensione (-25%), sovratensione (+15%), sovracorrente, motogeneratore.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

BROCHURE

CERTIFICATO